喫煙カウンター仕様書

機種名		ＳＵ－１５５１標準天板付タイプ	ＳＵ－１５５１灰皿天板付タイプ
電源		単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ	
集塵方法		二段荷電式電気集塵	
風量（㎥/min）50/60Hz	強	１５／１５	
	弱	１０／　９	
運転音 dB(A) 50/60Hz	強	４７／４７	
	弱	３７／３５	
定格消費電力（W）　50/60Hz	強	８８／９９	
	弱	７１／７１	
集塵効率(%)　(弱)		９５(DOP0.3μm)	
最小捕集塵サイズ（μm）		０.０１	
重量（kg）		５２	
外形寸法（W×D×H）（mm）	本体	７００×３４０×７００	
	標準天板装着時	１２００×８００×７００	
集塵ユニット	ユニット型式	集塵ユニットセットタイプ１５	
	材質	タングステン線(０.１φ)・耐蝕アルミ・テフロン	
	印加電圧（V）	イオナイザー部：ＤＣ６６００Ｖ コレクター部　：ＤＣ３４００Ｖ	
	その他	プラズマネット、アフターネット	
脱臭機能		プラズマ脱臭＋活性炭フィルター	
人感センサー部（人感自動運転 ）		赤外線センサー　１個 検知距離：テーブル端面にて身長１ｍ６０ｃｍの人を検知のこと	
表示部（ＬＥＤ表示）		風量表示（強／弱）：緑、人感自動運転表示：緑 点検表示：赤	
操作部（本体上面）		電源ON/OFF，風量切替（強／弱）：タクトスイッチ 人感自動運転ON/OFF：タクトスイッチ	
安全装置		インターロックスイッチ、異常電流検出、残留電荷放電装置	
電源コード		長　さ：３ｍ プラグ：３Ｐ（１Ｐアース）	
灰皿部	灰皿個数		２
	灰皿本体材質		アルミニュウム
	灰皿本体寸法（Ｄ×Ｌmm）		φ１０５×１８０
付属品		取扱説明書、保証書、吸い込みグリル、プレフィルター、脱臭フィルター 変換アダプター（アース線付き）、補助足、その他	
消耗品		脱臭フィルター	
別売品		・床汚れ防止マット ・地震対策キット ・吹出し風抑制シャッター	

●改良の為、予告なく仕様変更することがあります。

作成　平成22年 3月